

Dokumentnavn: YTE-Moelvenwood-11-brannimp-Gran-FG		
Dokumentnummer: 2.1.4.1.11	Versjon: 3.1	Tidligere versjon: 3
Utarbeidet av: Per Skreden	Kontrollert av: Dan Stahl-Hansen	Godkjent av: Per Skreden
Rev dato: 30.09.2021	Side: 1 av 1	

## YTELSESERKLÆRING

**Nr. – 1070-CPR-709-11**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Brannimpregnert Trepanel/kledning/lekter av gran, sagskåren forside, fra Moelven Wood AS, Fireguard-IV, klassifisert i brannklasse B-s1, d0.**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasje er på ført CE etikett, pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
3. Produsentens tilskattede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen Brannimpregnert Trepanel/kledning av gran for bygg der det er branntekniske krav i henhold til overflate i brannklasse B-s1, d0 eller lavere.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: **Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk – [post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no)**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, system 1.
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Produktstandard NS-EN 14915:2013+NA:2016**  
Norsk Treteknisk Institutt

har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske ytøevne, kontroll av fabrikkens og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelseevne.

EC Certification of Conformity Nr. 1070-CPR-209

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Brannteknisk klasse overflate</b>	<b>B-s1,d0 iht EN 13501-1 ≥ 19 mm</b>
<b>Brannteknisk klasse kledning</b>	<b>K<sub>210</sub> &gt; 15 MM iht En 13501-2</b>
<b>1 Bruksområde</b>	<b>E – utendørs bruk (bruksklasse Ext EN 16755 (Grunnet + mellomstrøk))</b>
<b>2 Kledningstype</b>	<b>WC – vegg utendørs/himling</b>
<b>3 Tresort</b>	<b>Gran/Spruce(WPCA)PCAB</b>
<b>4 Biologisk holdbarhet</b>	<b>4</b>
<b>5 Densitet</b>	<b>400 til 600 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>6 Lydabsorpsjon</b>	<b>0,1/0,3</b>
<b>7 Formaldehyd</b>	<b>E1</b>
<b>8 PCP (pentaclorfenol)</b>	<b>NPD (no performance detected)</b>
<b>9 Forboring</b>	<b>Ikke nødvendig</b>

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll Verk 2021-09-30

For Adm. Dir. Bjarne Hønningstad  
Per Skreden, Masterdataansvarlig

  
.....  
(underskrift)