

BT Brandskyddat trä impregnerat med Fireguard- brandskyddssystem för väggbeklädnad, takbeklädnad och fasadbeklädnad

Innehavare/Utfärdad för

Moelven Wood AB

Box 8006, 650 08 Karlstad

Organisationsnummer: 556201-9785

Tel: 010-122 5060

E-post: projekt.woodab@moelven.se , Hemsida: www.moelven.se

Produktbeskrivning

BT Brandskyddat trä impregnerat med Fireguard, brandskyddsimpregnerad träpanel av gran och träläkt enligt följande:

Brandskyddsimpregnerad träpanel av gran, tjocklek ≥ 15 mm för inomhusbruk. Spikad/skruvad direkt mot underlaget.

Brandskyddsimpregnerad fasadbeklädnad av träpanel av gran, tjocklek ≥ 19 mm och bredd 148 mm för utomhusbruk. Ytbehandlad med följande färgsystem. Samtliga färgmängder avser våtvikt. Spikad/skruvad i impregnerad läkt av gran 36 x 48 mm, c-avstånd 600 mm.

Färgsystem	Grundfärg, g/m ²	Mellanstrykning, g/m ²	Toppfärg, g/m ²
1	Teknol 1830 FR, 350	Nordica Eko 3330, 150	Nordica Eko 3894, 105
2	Teknol 1830 FR, 350	Nordica Eko 3330, 175	Nordica Eko Husfärg, 80
3	Teknol 1830 FR Base T, 120-146	Nordica Eko 3330-12-Base T, 117-147	Nordica Eko 3894, 79-99

Avsedd användning

Vägg- och takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen inomhus med krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.

Fasadbeklädnad i byggnad med krav på begränsad brandspridning längs med fasadytan och inuti väggen.

Typgodkännande 0658/00 | 2020-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



9P00562



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Ekonomisk rimlig livslängd*	2:2
Beklädnad brandteknisk klass K ₂ 10/B-s1,d0**	5:231
Fasadbeklädnad i byggnad i klass Br1	5:551, punkt 2, 3 och 4
Emission	6:21

* Bruksklass INT1, INT2 (inomhus) och EXT (utomhus) avseende brandskyddets beständighet enligt EN 16755.

** Klassen B-s1,d0 verifieras genom CE-märkning.

Tillhörande handlingar

Produktinstruktion: BT Brandskyddat trä, standard brandimpregnering FIREGUARD – Träfasad granpanel, 2 sidor, daterat 2020-06-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Bedriftsavtale-Moelven Wood AB-Treteknisk-2019.09.16, Kontrollorgan: Treteknisk.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Moelven Wood Projekt AS, Moelv, Norge.

Märkning

Träpanel skall märkas enligt regler för CE-märkning. Tillhörande handlingar skall förses med Boverkets inregistrerade varumärke (†), typgodkännandebevisets nummer (0658/00), typgodkända egenskaper och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).

Bedömningsunderlag

Rapporter nr PX28043-1, PX28043-2, 4P00907A, 4P00907B, 4F015299 och 5P02784 från RISE (SP).
Rapport nr 2P04196 från RISE.

Kommentarer

Träpanel förutsätts vara CE-märkt för klass B-s1,d0 enligt EN 14915.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-03-03.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-06-29

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

A series of overlapping, light gray geometric shapes, including squares and rectangles, scattered across the middle section of the page.